

Řešení 2 v 1 od firmy Hager

volta.hybrid kombinuje silnoproudé a datové obvody v jednom rozvaděči

Nová volta.hybrid je první malý rozvaděč, který kombinuje silnoproudou a datovou část. Toto jedinečné řešení na trhu vychází ze známé 5řadé silnoproudé volty a je k dispozici v osmi různých variantách: zapuštěné varianty do zdi nebo do dutých přiček, se dvěma DIN lištami a dvěma montážními plechy nebo třemi DIN lištami a jedním montážním plechem. Všechny verze jsou k dispozici buď s plechovými dveřmi s perforací, nebo s plastovými dveřmi s perforací, která optimálně odvádí teplo z rozvaděče. Plastové dveře významně zlepšují přenos wi-fi signálu z rozvaděče.

K dispozici jsou rovněž projektová řešení, která umožňují např. dělení rozvaděče na jednu DIN lištu a tři perforované montážní plechy, či dodat rozvaděč po jednotlivých dílech samostatně dle potřeb stavby. Rozvaděč volta.hybrid je flexibilní řešení pro menší bytové jednotky, kde by bylo obtížné jinak realizovat datové rozvody kvůli prostoru.



Výhody:

- nízké nároky na prostor
- designově přitažlivé řešení: kompletní silnoproudá a datová technologie v jednom rozvaděči za jedněmi dveřmi
- menší náklady na montáž v porovnání se dvěma samostatnými 3řadými rozvaděči
- 8 různých standardních variant dle potřeb instalace
- individuální konfigurace pomocí projektového řešení
- flexibilní rozdělení silnoproudé a datové části
- ideální pro novou výstavbu či rekonstrukce menších bytových jednotek

Technická data:

Řešení vycházející z 5řadé volty:

- varianty: zapuštěná do zdi nebo do dutých přiček, volitelně buď se dvěma DIN lištami a dvěma montážními plechy nebo třemi DIN lištami a jedním montážním plechem
- s perforovanou montážní deskou včetně držáků datových prvků VZ02MM
- přepážka s integrovanou napájecí zásuvkou, druhá zásuvka VZ00HD může být dodatečně domontována
- standardně vybaveno perforovanými dveřmi pro optimální odvod tepla, volitelně vyrobeny z plechu nebo z plastu pro lepší přenos wi-fi signálu
- speciálně vyvinutý, prostorově úsporný 6násobný patch panel FZ06MMO a FZ06MK, dodatečný jako příslušenství
- vhodné příslušenství: patch moduly pro standardní aplikace (RJ45, KOAX, atd.)

Hybridní rozvaděč volta

volta.hybrid

- velikost odpovídá 5řadé zapuštěné verzi
- pro kombinovanou instalaci silových a datových prvků
- 2 nebo 3 řady DIN lišt pro instalaci modulových přístrojů
- vybaveno přepážkou pro oddělení silových a datových prvků
- přepážka je vybavena 1x zásuvkou 230 V pro vidlice II.izolace a 1x záslepkou (pro dodatečné vybavení napájecí zásuvkou)
- držák multimediálních zařízení VZ02MM součástí balení
- volitelné příslušenství patch-panel FZ06MMO nebo FZ06MK pro instalaci datových konektorů
- rozvaděč vybaven QuickConnect bezšroubovými svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku
- normy ČSN EN 61439-3, ČSN EN 60670-24
- krytí IP30
- barva bílá RAL 9010
- verze pro zapuštěnou montáž nebo montáž do lehké duté příčky dle ČSN EN 60695-2-10



VU602NWH

volta.hybrid pro zapuštěnou montáž do zdi

Vlastnosti:

- VU60xNWH: plechová perforovaná dvířka
- VU60xWWH: dvířka perforovaná s plastovou výplní pro lepší průchod bezdrátových signálů

Popis	Objednací číslo
volta.hybrid, zapuštěná, 24 mod., 2 montážní desky, plechové dveře	VU602NWH
volta.hybrid, zapuštěná, 24 mod., 2 montážní desky, plastové dveře	VU602WWH
volta.hybrid, zapuštěná, 36 mod., 1 montážní deska, plechové dveře	VU603NWH
volta.hybrid, zapuštěná, 36 mod., 1 montážní deska, plastové dveře	VU603WWH



VH603NWH

volta.hybrid pro zapuštěnou montáž do dutých příček

Vlastnosti:

- VH60xNWH: plechová perforovaná dvířka
- VH60xWWH: dvířka perforovaná s plastovou výplní pro lepší průchod bezdrátových signálů

Popis	Objednací číslo
volta.hybrid, zapuštěná do dutých příček, 24 mod., 2 montážní desky, plechové dveře	VH602NWH
volta.hybrid, zapuštěná do dutých příček, 24 mod., 2 montážní desky, plastové dveře	VH602WWH
volta.hybrid, zapuštěná do dutých příček, 36 mod., 1 montážní deska, plechové dveře	VH603NWH
volta.hybrid, zapuštěná do dutých příček, 36 mod., 1 montážní deska, plastové dveře	VH603WWH



VZ01NWH

Projektová řešení

Vlastnosti:

- sety pro montáž obsahují kryt přístrojů, DIN lišty, dělicí přepážku bez zásuvky a montážní perforované desky (vana rozvaděče, svorky, zásuvka a rám s dveřmi je nutno objednat zvlášť)

Popis	Objednací číslo
Zákryt volta.hybrid vč. MP a příslušenství pro 12 modulů	VZ01NWH
Zákryt volta.hybrid vč. MP a příslušenství pro 24 modulů	VZ02NWH
Zákryt volta.hybrid vč. MP a příslušenství pro 36 modulů	VZ03NWH
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU60	VU60NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60	VH60NK
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH60	VZ145N
Náhradní dveře plechové perforované, volta VU/VH60	VZ127N
Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60	VZ125W

Příslušenství



VZ00HD

VZ02MM

FZ06MMO

VZ314RJ

Popis	Objednací číslo
Zásuvka Schuko s úpravou pro dvojitou izolaci	VZ00HD
Držák multimediálních prvků dvoudílný, plastový	VZ02MM
Patch panel prázdný pro montáž prvků 6x (Keystone Jack) na lištu DIN	FZ06MK
Patch panel prázdný pro montáž prvků 6x (E-DAT Format) na lištu DIN	FZ06MMO
RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit	VZ314RJ
KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka	VZ315FF
KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka	VZ316FB
KOAX modul (E-DAT-Format), IEC -zástrčka	VZ317FS
Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex	VZ318LC
Zaslepovací modul (E-DAT-Format)	VZ314BL